



BLI5513SD

5M IR Smoke Network Camera + Mic

5M 偵煙網路攝影機

- 5M 高清解析度
- 5M (2592 x 1944) @ 20fps
- 2.0MM 定焦鏡頭
- H.265 影像壓縮格式
- 智慧紅外線，夜視有效距離達 20 公尺
- 智慧偵測: 煙霧偵測、火焰偵測
- 智慧運算可有效降低誤報
- 低耗電量的偵煙設計，內建電池可運作 3 年
- 內建高分貝蜂鳴器，警示音可達 80 分貝、有效距離約 3 公尺
- 智慧運算，可降低積塵與環境對偵煙準確度的影響
- 內建麥克風與喇叭
- 可自行預錄警報提示語音
- PoE 網路供電
- Micro SD 記憶卡插槽 (Max. 256GB)
- 支援聲音輸入與輸出
- 支援警報輸入與輸出

產品規格

BLI5513SD	
攝影機	
感光元件	1/2.7" Progressive Scan CMOS
解析度	2592 (H) × 1944 (V)
電子快門速度	自動 / 手動 / 1/3 – 1/100,000 秒
訊號雜訊比	> 56dB
最低照度	彩色: 0.007 Lux @ F2.0
紅外線距離	20 公尺
紅外線控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2
鏡頭	
鏡頭種類	定焦鏡頭
鏡頭安裝	M8
焦距	2.0MM
光圈	F2.0
視角範圍	水平視角: 144°, 垂直視角: 92°, 對角視角: 179.6°
光圈種類	固定光圈
近拍焦距	20 mm
偵煙	
燈號指示	待機狀態: 綠色警示燈每分鐘閃一次 錯誤狀態: 紅色警示燈每分鐘閃一次 警報狀態: 紅色警示燈每秒鐘閃一次 自我檢測: 紅色警示燈每秒鐘閃一次
保護範圍	30 – 60 平方公尺
運作原理	光電
警報提示	警示音與警示燈閃爍
警報種類	偵煙警報 / 錯誤警報 / 電池低電量警報
蜂鳴器效能	≥ 80 分貝 (3 公尺距離)
電池壽命	> 3 年
AI	
智慧偵測	火焰偵測
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264
影像位元率	12 Kbps – 7,168 Kbps
影像張數	5M @ 20fps / 4M @ 30fps
解析度	5M (2592 × 1944)、4M (2688 × 1520)、3M、2M
碼流	雙碼流 (主碼流: 2M @ 30fps. 子碼流: 704 × 576 @ 25fps)
日夜模式	自動 (紅外線濾光片)
背光補償 (BLC)	支援

強光抑制 (HLC)	支援
寬動態 (WDR)	支援 90dB
白平衡	自動 / 自然光 / 手動 / 街燈 / 戶外 / 局部客制
增益控制	自動 / 手動
數位降噪	3D 數位降噪
電子除霧	支援
位移偵測	支援
鏡像	支援
隱私遮罩	支援 (8 個區域)
網路	
警報觸發	網路斷線、IP 位址衝突、位移偵測、影像遮蔽、非法登入、電壓偵測、位移偵測、煙霧偵測、火焰偵測、記憶卡未安裝、記憶卡容量已滿、記憶卡無法讀取、電池低電量偵測
通訊協定	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP
基本功能	狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印
SDK / API	支援
相容性	ONVIF, CGI, PISA, Milestone, Genetec
帳號管理	最多可建立 10 個使用者帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
影像儲存	FTP / SFTP / NAS / Micro SD 記憶卡
瀏覽器	IE / Chrome / Firefox
行動裝置	iPhone / iPad / Android
CMS 軟體	BPCMS
介面	
網路介面	RJ-45 10/100M Base-T
記憶卡	Micro SD 記憶卡插槽 (Max. 256GB)
收音	內建麥克風
擴音	內建喇叭
音源介面	Audio In x 1 / Audio Out x 1
警報介面	Alarm In x 2 / Alarm Out x 2
RS485	RS485 x 1
電源	
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電量	Max. 4.9W
環境	
工作溫度/濕度	溫度: -10°C ~ 55°C / 濕度: 95%以下
結構	
機身外殼	外殼: 塑膠
外型尺寸	Φ120mm x 79mm
重量	淨重: 約 0.44 kg 總重: 約 0.61 kg

外型尺寸 (MM)

